

Den mobile ladestander: Charge 50



- Opladning - hvor som helst, når som helst
- CCS, CHAdeMO og Type 2
- Op til 500 V_{DC}

Tekniske specifikationer*	
Produktoplysninger	
Mål inkl. ramme	1,265 x 800 x 2,315 mm (l x b x h)
Vægt	610 kg
Tekniske specifikationer	
Strøm	Maks. 50 kW
Nominel spænding	CCS: 50 - 500 V _{DC} , 125 A _{DC} CHAdeMO: 50-500 V _{DC} , 125 A _{DC} Type 2: 400 V, 63A
Stiktype / udtag	CCS, CHAdeMO og Type 2 (Mennekes-stik)
Kabel	3,9 m
Forbindelser	5-meter kabel med et CEE 125 A-stik
Belastningsbalance	Ja
Faciliteter	Gaffellommer til truckhåndtering og et centreret ophængsøje
Andet	
Godkendelser og certifikater	CE, RMC, EAC, CHAdeMO 1.0
Beskrivelse	
Mobil ladestander til at oplade elektriske køretøjer hvor som helst og når som helst. Ladestanderen kan bruges sammen med en netforbindelse, Bredenoords Battery Box eller en Bredenoord generator, der udelukkende kører på HVO biobrændstof. Hurtig opladning Ladestanderen er udstyret med CCS, CHAdeMO og et Type 2 kabel, og kan oplade helt op til tre elektriske køretøjer på samme tid. Alle elektriske køretøjer, herunder køretøjer udstyret med batterisystemer, der har op til 500 VDC, kan oplades nemt og hurtigt. Strømmen fordeles via belastningsbalancering mellem begge stiktyper på den mest optimale måde. Den mobile ladestander har Plug-and-Play helt uden et faktureringsystem rettet mod brugerne. Det er let og enkelt at flytte ladestanderen, og den er dermed ideel, når du vil give adgang til byggepladsen, infrastrukturprojektet eller begivenheden for både besøgende og medarbejdere, og kunne tilbyde opladning af deres el- eller hybridbil.	

* De ovenstående oplysninger gælder for det afbillede produkt. Det leverede produkt kan afvige fra disse oplysninger.

Vil du gerne vide mere om vores produkter? Vi hjælper og rådgiver med et smil - også i forhold til individuelle strømløsninger.