

Mobiele laadpaal Charge 11



- Opladen op iedere gewenste locatie
- Twee aansluitingen Type II
- 32A voeding

Technische specificaties*

Productgegevens	
Afmetingen met frame	1.300 x 800 x 2.700 mm (l x b x h)
Gewicht	190 kg
Technische eigenschappen	
Vermogen	Min. 3,7 kW tot Max 22 kW
Nominale spanning	400 V (3 fasen) 32 Ampère
Socket/outlet	2 Type II outlets (Mennekesstekker) voor gelijktijdig opladen
Aansluitingen	10 meter kabel met stekker CEE 32 A
Load balancing standard	Ja
Voorzieningen	Heftruckvoorziening en één centraal hysoog
Overig	
Certificaten & goedkeuringen	CE en TÜV

Omschrijving

Mobiele laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen op iedere gewenste locatie. De laadpaal kan gebruikt worden in combinatie met een netaansluiting, de Bredenoord Battery Box of een Bredenoord-aggregaat dat uitsluitend draait op HVO-biobrandstof.

De laadpaal beschikt over twee type II-aansluitingen voor gelijktijdig opladen. Dankzij load balancing wordt de stroom optimaal verdeeld over de beide sockets. Indien gewenst kunnen we de laadpaal personaliseren met uw eigen logo. De mobiele laadpaal is plug & play zonder afreksysteem voor de gebruikers.

De laadpaal is makkelijk te verplaatsen en daarmee ideaal om bezoekers en medewerkers van bouwplaatsen, infrawerkzaamheden en evenementen van stroom voor hun elektrische of hybride auto te voorzien.

* Bovenstaande gegevens zijn van toepassing op het afgebeelde product. Het geleverde product kan afwijken.

Wilt u meer weten over onze producten? Wij adviseren u en helpen graag, ook met individuele stroomoplossingen.