



- Opladen op iedere gewenste locatie
- Twee aansluitingen Type II
- 63A voeding

Technische specificaties*

Productgegevens	
Afmetingen met frame	800 x 600 x 1.385mm (l x b x h)
Gewicht	170 kg
Technische eigenschappen	
Vermogen per aansluiting	Min. 3,7 kW tot Max 22 kW
Nominale spanning	400 V (3 fasen) 32 Ampère
Socket/outlet	2 Type II outlets
Aansluitingen	10 meter kabel met stekker CEE 63 A
Load balancing standard	Optioneel
Voorzieningen	Heftruckvoorziening en één centraal hijssoog
Overig	
Certificaten & goedkeuringen	CE
Omschrijving	
<p>Mobiele laadpaal voor het opladen van elektrische voertuigen op iedere gewenste locatie. De laadpaal kan gebruikt worden in combinatie met een netaansluiting, de Bredenoord Battery Box of een Bredenoord-aggregaat dat uitsluitend draait op HVO-biobrandstof.</p> <p>De laadpaal beschikt over twee type II-aansluitingen voor gelijktijdig opladen. Dankzij load balancing wordt de stroom optimaal verdeeld over de beide sockets. Indien gewenst kunnen we de laadpaal personaliseren met uw eigen logo. De mobiele laadpaal is plug & play zonder afrekensysteem voor de gebruikers.</p> <p>De laadpaal is makkelijk te verplaatsen en daarmee ideaal om bezoekers en medewerkers van bouwplaatsen, infrawerkzaamheden en evenementen van stroom voor hun elektrische of hybride auto te voorzien.</p>	

* Bovenstaande gegevens zijn van toepassing op het afgebeelde product. Het geleverde product kan afwijken.

Wilt u meer weten over onze producten? Wij adviseren u en helpen graag, ook met individuele stroomoplossingen.