



- Hybrid
- Peakshaving
- Inselbetrieb


Technische Daten*	
Objektdaten	
Max. Abmessungen mit Rahmen	2438 x 1965 x 2525 mm (L x B x H)
Max. Gewicht	3.600 kg
Spezifikationen	
Leistung	80 kW / kVA
Nominale Kapazität	89 kWh
Nominal nutzbare Energie	81 kWh
Nennspannung	360 – 440 V
Frequenz	50 / 60 Hz
Nennstrom (Eingang / Ausgang)	115 / 240 A**
Min. Ladeleistung	8 kW
Ladezeit (32A / 63A / 80A)	268 / 134 / 107 Min.
System	
Hauptstromkreis (Eingang)	1x Set Powerlocks
Laststromkreis (Ausgang)	1x Set Powerlocks
Betrieb	
Max. Energie Eigenverbrauch	1,5 kWh
Sonstiges	
Zertifikate & Zulassungen	UN 38.3 IEC 62619 IEC 62477 IEC 62933-2-1 UL 1642 UL 1973 UL 9540A CE Declaration of Conformity VDE-AR-N 4105 EN-50549-1

*Die Angaben entsprechen dem angezeigten Artikel. Gelieferte Artikel können ggf. davon abweichen.


** Auf Kundenwunsch kann der Eingang auf 400 A erhöht werden.

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website:


Aggregate



Verteiler



Kabel



Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Wir beraten Sie und helfen Ihnen gerne weiter, auch bei individuellen Produktlösungen.