



- Hybrid
- Peakshaving
- Inselbetrieb

Technische Daten*	
Objektdaten	
Max. Abmessungen mit Rahmen	2991 x 2438 x 2591 mm (L x W x H)
Max. Gewicht	7.200 kg
Spezifikationen	
Leistung	300 kW / kVA
Nominale Kapazität	355 kWh
Nominal nutzbare Energie	321 kWh
Nennspannung	360 – 440 V
Frequenz	50/60 Hz
Nennstrom (Eingang / Ausgang)	344 / 688 A**
Min. Ladeleistung	20 kW
Ladezeit (32A / 63A / 80A)	1070 / 535 / 425 min
System	
Hauptstromkreis (Eingang)	1x set Power locks
Laststromkreis (Ausgang)	2x set Power locks
Betrieb	
Max. Energie Eigenverbrauch	2,5 kWh
Sonstiges	
Zertifikate & Zulassungen	UN 38.3 IEC 62619 IEC 62477 IEC 62933-2-1 UL 1642 UL 9540A CE Declaration of Conformity VDE-AR-N 4110 EN-50549-1

*Die Angaben entsprechen dem angezeigten Artikel. Gelieferte Artikel können ggf. davon abweichen.

** Auf Kundenwunsch kann der Eingang auf 400A und der Ausgang auf 800A erhöht werden.

Weiteres Zubehör finden Sie auf unserer Website:

Aggregate



Verteiler



Kabel



Möchten Sie mehr über unsere Produkte erfahren? Wir beraten Sie und helfen Ihnen gerne weiter, auch bei individuellen Produktlösungen.