

De juiste oplossing voor elke stroomvraag

De nieuwe batterijlijn van Bredenoord

MET DE INTRODUCTIE VAN EEN NIEUWE BATTERIJLIJN, HEEFT BREDENOORD NU EEN BREDE SERIE AAN OPSLAGSYSTEMEN OM DE JUISTE OPLOSSING TE KUNNEN BIEDEN VOOR ELKE STROOMVRAAG. ONZE EXPERTS KUNNEN U VERTELLEN WELK MODEL HET BESTE BIJ UW BEHOEFTE PAST.

BREED INZETBAAR

Onze batterijen zijn perfect in te zetten om pieken in de stroomvraag op te vangen! Maar ook bij onvoldoende vermogenslevering (te kleine netaansluitingen). Door een combinatie met andere energieopwekkers (hybride opstelling) te vormen, kunnen onze batterijen uitstoot en geluid reduceren op locaties waar geen stroomaansluiting aanwezig is.

VEILIGHEID

In het ontwerp van de batterijen is rekening gehouden met de meest recente veiligheidseisen. Bredenoord is zeer ervaren in het realiseren van verantwoorde opstellingen. Wij kunnen u adviseren en bijstaan bij vragen met betrekking tot vergunningen en/of veiligheidsgerelateerde zaken.

BEDIENINGSGEMAK

Alle aansluitingen en het bedieningspaneel bevinden zich aan de buitenzijde van de unit voor een hoger en beter bedieningsgemak.

TERUGLEVEREN

Alle batterijen zijn goedgekeurd voor het terugleveren van stroom aan het vaste net.

PLUG & PLAY

ROBUUST & BETROUWBAAR

STILLER, MINDER DECIBEL

MINDER UITSTOOT
(MINDER CO₂, NO_x EN FIJNSTOF)

CONNECTIVITY

DIVERSE CERTIFICERINGEN

UN 38.3, IEC 62619, IEC 62477, IEC 62933-2-1, UL 1642, UL 1973, UL 9540A, CE Declaration of Conformity, VDE-AR-N 4105 en EN-50549-1.

VOLDOET AAN DE STANDAARDEN

De batterijen voldoen aan de Internationale (IEC) en nationale (NEN) standaarden op het gebied van veiligheid, robuustheid en transport.

COMPLETE BATTERIJLIJN VOOR EEN BREED SCALA AAN TOEPASSINGEN

	MODEL	OUTPUT KW/KWH	HYBRIDE	STAND-ALONE	PEAKSHAVING (SERIAL/ PARALEL)	SNO	FCR	ENERGY TRADE
	BATTERY BOX 80	80/89	X	X	X	-	-	-
	BATTERY BOX 150	150/177	X	X	X	-	-	-
	BATTERY BOX 300	300/355	X	X	X	-	-	-
	BATTERY BOX 600	600/665	X	X	X	X	X	X